



操作视频

- ◆ 符合气动测量仪国家计量检定规程
- ◆ 可存储10组测量程序, 程序可快速切换
- ◆ 带有测量数据存储功能, 支持手动存储和自动存储, 最多可存储1000组数据
- ◆ 自动判断测量方式为内尺寸或外尺寸
- ◆ 自动分组功能可用于工件分拣
- ◆ RS232数据线链接电脑进行数据输出

背面



LED光柱

光柱原点

显示屏

按键区

出气口

倍率调节阀



测头应用



拼装



RS232数据线(标配)



空气过滤器和调压阀(选配)



技术参数

货号	595-101-01			
LED数量	101个			
LED颜色	红, 橙, 绿			
LED高度	254mm			
量程	10μm	20μm	50μm	100μm
分辨率	LED光柱	0.1μm	0.2μm	0.5μm
	显示屏	0.1μm	0.5μm	1μm
精度	0.2μm	0.4μm	0.5μm	1μm
气源	干燥洁净, 0.4~0.8MPa			
输出	RS232/U盘, I/O外部控制接口			
工作温度	0~45°C			
电源	220V, 50/60Hz			
产品功耗	<20W			
熔断器最大允许电流	2A			
外形尺寸(LxWxH)	170x65x475mm			
重量	3kg			

可选配件

空气过滤器
调压阀
RS232连接线

单位:mm

