



全洛氏数显硬度计

HRSS150C



- ◆ 带触摸屏, 操作简易
- ◆ 内置闭环压力系统, 保证载荷的稳定性和精确性
- ◆ 可转换成HV或HB硬度单位
- ◆ 带打印机



技术参数

洛氏类型	普通洛氏	表面洛氏
初试验力	10kgf(98N)	3kgf(29.4N)
总试验力	60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N)	15kgf(147.1N), 30kgf(294.2N), 45kgf(441.3N)
硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG	HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T,
试台升降	手动	
载荷控制	自动	
加载时间	1-60s	
显示分辨率	0.1HR	
最大试样高度	200mm	
压头中心至机身距离	160mm	
尺寸	510×290×730mm	
重量	95kg	

硬度计

标准配件

主机	1台
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
金刚石锥形压头	1个
大平台	1个
小平台	1个
V型台	1个

HRA 硬度块	1个
HRB 硬度块	1个
HRC 硬度块	3个
HR15N 硬度块	1个
HR30N 硬度块	2个
HR30T 硬度块	1个